

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE MECHANICZNEJ PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ**1) OGÓLNE WYMAGANIA**

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy.
- 3) Kwalifikacje operatora pilarek mechanicznych

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się i stosować się do dokumentacji DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania.



**PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ**

- 2) Stosować SOI: odzież roboczą, obuwie ochronne, kask, okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice ochronne, kamizelkę odblaskową lub odzież o intensywnej widzialności.



**STOSUJ ODZIEŻ
OCHRONNĄ**



**STOSUJ OBUWIE
OCHRONNE**



**STOSUJ
KASK**



**STOSUJ OKULARY
OCHRONNE**



**STOSUJ NAUSZNIKI
PRZECIWHŁASOWE**



**STOSUJ
OCHRONĘ RĄK**



**STOSUJ KAMIZELKĘ
ODBLASKOWĄ**

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Sprawdzić sprawność hamulca łańcucha tnącego, zamocowanie prowadnic, sprawność poruszania się przepustnic, dźwigni sterowania, mocowanie wtyczki przewodu zapłonowego, stan osłon oraz czy rękojeści pilarki nie są zanieczyszczone olejem.

- 2) Upewnić się, czy przełącznik wielofunkcyjny jest ustawiony w pozycji STOP oraz czy można go łatwo przesuwac.
- 3) Uruchamianie pilarki łańcuchowej:
 - a) Pilarkę należy uruchamiać w odległości nie mniejszej niż 3 m od miejsca tankowania.
 - b) Każdorazowo przed uruchomieniem pilarki sprawdzić, czy łańcuch jest prawidłowo naciągnięty.
 - c) Przed rozpoczęciem uruchamiania należy zablokować łańcuch (aktywizować hamulec).
 - d) Przy uruchomieniu pilarkę kładziemy na twardym równym podłożu i w tej pozycji przytrzymujemy ją nogą i ręką.
 - e) Uruchamiając pilarkę należy sprawdzić, czy nie zagraża to osobom postronnym.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Wyłączyć urządzenie, dokładnie oczyścić oraz zabezpieczyć.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Pilarkę stosować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz DTR.
- 2) W czasie niebezpieczeństwa lub wypadku natychmiast wyłączyć silnik przesuwając suwak przełącznika wielofunkcyjnego w pozycję STOP.
- 3) Zwracać szczególną uwagę na warunki terenowe (niebezpieczeństwo potknięcia lub poślizgnięcia).
- 4) Pracować pilarką w sposób spokojny i przemyślany – należy obserwować wierzchołek prowadnicy - istnieje bowiem niebezpieczeństwo odrzucenia pilarki.
- 5) Pracując (tnąc pilarką) należy ją zawsze trzymać w obu rękach,
- 6) Pilarkę wyjmować z rzazu tylko z włączonym silnikiem.
- 7) Zachować ostrożność podczas cięcia rozszczepionego drewna - niebezpieczeństwo uderzenia drzazgami.
- 8) Podczas wykonywania rzazów i obalania drzew ściśle przestrzegać instrukcji producenta – w szczególności, aby odległość od kolejnego stanowiska pracy wynosiła nie mniej niż 2,5 m wysokości obalanego drzewa.
- 9) Przy pracy pilarką na pochyłościach należy stać powyżej lub z boku drzewa lub pnia - należy stosować przyporę szponową – istnieje bowiem niebezpieczeństwo wyrwania pilarki do przodu.
- 10) Dokonywać regularnie smarowania łańcucha oraz konserwacji pilarki zgodnie z DTR.
- 11) Nie wolno:
 - a) Uruchamiać pilarki trzymając ją w rękach.
 - b) Tankować pilarki przy włączonym lub gorącym silniku.
 - c) Transportować pilarki nie zabezpieczonej przed uszkodzeniem oraz rozlaniem paliwa.
 - d) Pracować samodzielnie bez asekuracji.
 - e) Palić wyrobów tytoniowych podczas pracy.
 - f) Pracować pilarką uszkodzoną lub z nienaostrozonym bądź luźnym łańcuchem.
 - g) Pracować pilarką w linii przedłużenia zasięgu pracy łańcucha tnącego.
 - h) Wyjmować pilarki z rzazu, kiedy jej silnik jest wyłączony.
 - i) Pracować pilarką stojąc na drabinie lub trzymając urządzenie powyżej barków.

12) Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym należy wykonywać pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.

6) UWAGI:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16

DATA AKTUALIZACJI: 2022-10-31

OPRACOWAŁ:

Robert Nowakowski

podpis

Nowakowski

ZWERYFIKOWAŁ(BHP):

Konrad Korneluk

podpis

Korneluk

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu
Paweł Orlof

podpis

Orlof

2022-11-07

