

BHP-VWAW-00-32

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do obsługi szlifierki dwutarczowej może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się z dokumentacją DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania szlifierki.
- 2) Stosować SOI: Stosować SOI: odzież i obuwie ochronne, przyłbica lub okulary ochronne, rękawice monterskie, zatyczki do uszu, kask ochronny.



3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Przygotować stanowisko pracy z uwzględnieniem odpowiedniej przestrzeni roboczej oraz usunąć materiały łatwopalne ze strefy oddziaływania wyrzutu iskier szlifierskich.
- 2) Sprawdzić stan osłon tarcz szlifierskich (zwrócić uwagę, czy są dobrze zamocowane i czy nie noszą śladów pęknięć).
- 3) Sprawdzić stan podpórek (płaszczyzna nie może być wyrobiona, odległość pomiędzy podpórką, a ściernicą nie może być większa od 2 – 3 mm).
- 4) Sprawdzić stan tarcz szlifierskich (zwrócić uwagę czy tarcze nie są popękane, wyszczerbione, jednostronnie ścięte, itp.).
- 5) Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.

- 6) Sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe.
- 7) Nałożyć środki ochrony indywidualnej w szczególności gogle ochronne lub przyłbicę przeciwdopryskową.
- 8) Próbnie uruchomić szlifierkę i sprawdzić jej działanie, czy urządzenie pracuje równo, bez drgań, bez nadmiernego hałasu oraz czy sprawny jest wyłącznik.
- 9) Włączenie napędu, należy dokonywać stojąc z boku, aby nie znajdować się w osi obrotów tarcz (możliwość uderzenia odłamkami w przypadku jej rozerwania).

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Po zakończeniu pracy odłączyć szlifierkę od sieci, uporządkować stanowisko pracy.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

NIE WOLNO:

- 1) Zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi w czasie pracy urządzenia.
- 2) Pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami np. luźno zakończone rękawy oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.
- 3) Podłączać urządzenia do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie urządzenia oraz do uszkodzonego gniazda wtykowego.
- 4) Ustawiać jakichkolwiek przedmiotów na korpusie szlifierki.
- 5) Dociskać tułowień obrabianego materiału do tarczy.
- 6) Trzymać drobnych obrabianych przedmiotów bezpośrednio w rękach.
- 7) Korzystać z urządzenia, gdy uległo uszkodzeniu.
- 8) Naprawiać szlifierki we własnym zakresie.
- 9) Eksploatować szlifierkę z zamontowaną jedną tarczą.
- 10) Eksploatować urządzenia bez ważnego przeglądu okresowego.

6) UWAGI

Zaleca się, aby stanowisko było wyposażone w dodatkowe oświetlenie punktowe i w obciążacz diamentowy do wyrównywania tarcz szlifierskich.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu szlifierki, należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16

DATA AKTUALIZACJI: 2022-10-06

OPRACOWAŁ:

Tomasz Wojtanowski

ZWERYFIKOWAŁ (BHP):

Konrad Korneluk

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

podpis 

 podpis

 podpis

2022-10-20

