

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do obsługi nożyc gilotynowych może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się z instrukcją obsługi producenta urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały czas użytkowania nożyc gilotynowych.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ

- 2) Stosować SOI: odzież i obuwie ochronne, przyłbica lub okulary ochronne, rękawice monterskie.



STOSUJ ODIĘŻ
OCHRONNĄ



STOSUJ OBUWIE
OCHRONNE



STOSUJ
OCHRONĘ RĄK



STOSUJ OKULARY
OCHRONNE

- 3) Zachować porządek na stanowisku pracy.

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Zapoznać się zakresem przewidzianej pracy.
- 2) Przygotować materiały przeznaczone do cięcia.
- 3) Wytrasować na materiale linie cięcia.
- 4) Sprawdzić zamocowanie osłon części ruchomych.
- 5) Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe tj. przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki.
- 6) Wyznaczyć strefę pracy.
- 7) Wyznaczyć miejsce, do którego będą odkładane wykonane elementy

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Pocięte elementy ułożyć na wyznaczonym miejscu.
- 2) Uporządkować stanowisko pracy.
- 3) Zlikwidować strefę pracy.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Nożyce gilotynowe muszą być ustabilizowane i usytuowane w miejscu zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie.
- 2) Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
- 3) Ciętą szynę TH należy przesuwac przy operacji cięcia, gdy nóż jest w górnym położeniu.
- 4) Podczas obróbki materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki.
- 5) Uważnie obserwować etapy pracy.
- 6) Utrzymywać porządek w miejscu pracy.

NIE WOLNO

- 1) Pracować bez SOI.
- 2) Ciąć szynę TH o wymiarach przekraczających wymiary nominalne, podane w instrukcji obsługi nożyc gilotynowych.
- 3) Ciąć wąskich pasków szyny TH, które nie byłyby dociskane przez dociskacz.
- 4) Wznawiać pracę uszkodzonych nożyc gilotynowych bez usunięcia zagrożenia.
- 5) Na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu nożyc gilotynowych, należy natychmiast przerwać pracę oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.



**UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Oznakować urządzenie w sposób widoczny, informujący współpracowników o zauważonej nieprawidłowości działania urządzenia.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



APTECZKA



**NUMERY
AWARYJNE**



**TELEFON
AWARYJNY**

DATA OPRACOWANIA: **2024-04-23**

DATA AKTUALIZACJI: **2026-03-24**

OPRACOWAŁ:

Jakub Woroniecki

podpis
J. Woroniecki

ZWERYFIKOWAŁA (BHP):

Justyna Szostak

podpis
J. Szostak

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

podpis

P. Orlof
2026-03-30