

ZLB.02-INS.BHP.VWAW.348

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PRZECINARKI TAŚMOWEJ

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do obsługi przecinarki taśmowej może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu BHP.
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/POŻ.

- 1) Zapoznać się z dokumentacją DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały okres użytkowania.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJĘ

- 2) Stosować SOI:

- ubranie ochronne, obuwie ochronne, rękawice, ochronniki słuchu, okulary ochronne.



STOSUJ ODBIEŻ
OCHRONNĄ



STOSUJ OBUWIE
OCHRONNE



STOSUJ
OCHRONĘ RĄK



STOSUJ NAUSZNIKI
PRZECIWHŁASOWE



STOSUJ OKULARY
OCHRONNE

- 3) Podłączyć przewody fazowe urządzenia zgodnie z kierunkiem obrotów zamieszczonych na przecinarce taśmowej oraz zgodnie z kierunkiem obrotów umieszczonych na przecinarce.

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Sprawdzić stan przewodów zasilających i uziemienie urządzenia.
- 2) Sprawdzić stabilność i prawidłowe ustawienie urządzenia zgodnie z DTR urządzenia.
- 3) Sprawdzić stan techniczny i naciąg taśmy tnącej
- 4) Sprawdzić stan techniczny osłony taśmy tnącej.
- 5) Uruchomić i sprawdzić maszynę na biegu jałowym, w tym działanie wyłącznika awaryjnego.
- 6) Sprawdzić poziom płynu i działanie układu chłodzącego.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Wyłączyć przecinarkę taśmową od zasilania elektrycznego.
- 2) Uporządkować stanowisko pracy. Zabezpieczyć przecinarkę taśmową oraz odstawić w wyznaczone miejsce przechowywania.

Nie wolno:

- Przeciągać przecinarki taśmowej.
- Demontować osłon elementów ruchomych.
- Zbliżać rąk do pracującej taśmy.
- Przebywać w płaszczyźnie pracy ramienia przecinarki.
- Pracować bez SOI.
- Używać taśmy uszkodzonej lub o nadmiernym zużyciu.
- Gwałtownie dociskać taśmy tnącej do przecinanego materiału, co może spowodować jej pęknięcie.
- Luzować zacisku imadła przed wycofaniem taśmy tnącej i zatrzymaniem pracy urządzenia.
- Ciąć elementów przekraczających parametry dopuszczalnych wymiarów określonych w DTR.
- Wykorzystywać pilę do celów innych niż jej przeznaczenie.
- Pozostawiać uruchomioną pilę bez nadzoru.
- Naprawiać i obsługiwać maszynę przez osoby nieuprawnione.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Zabezpieczyć strefę pracy przed dostępem osób postronnych.
- 2) Systematycznie usuwać gromadzące się wióry i opiłki.
- 3) Przecinany materiał mocować w imadle z odpowiednim dociskiem w sposób uniemożliwiający jego przemieszczenie.
- 4) Stosować podparcia w przypadku przecinania długich materiałów.
- 5) Osłony stałe lub nastawne powinny uniemożliwiać dostęp do piły na całej jej długości, z wyjątkiem miejsca skrawania.
- 6) Stosować taśmy tnące tylko atestowane zgodnie z DTR.
- 7) Stosować prawidłowy nacisk taśmy tnącej na przecinany materiał.
- 8) Wymianę taśmy tnącej i naciąg taśmy wykonywać zgodnie z DTR urządzenia.

6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.

DATA OPRACOWANIA: 2020-10-20

DATA AKTUALIZACJI: 2026-03-30

OPRACOWAŁ:

Krzysztof Strzeżek

podpis

ZWERYFIKOWAŁ (BHP):

Dariusz Gardon

podpis

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Paweł Orlof

podpis

2026-04-09